

Caméra Intraorale

La plus SIMPLE des caméras intraorales



SANS MISE AU POINT Réglages automatiques

SANS FIBRE OPTIQUE Meilleure fiabilité

LUMIÈRE INTÉGRÉE Pièce à main ultra légère

ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE Plus de voie de commande encombrante

FACILE à utiliser - **FACILE** à intégrer

SOPRO 595



La SOPRO 595 peut facilement s'intégrer sur un **unit dentaire**.



La **mémoire d'image** vous offre la possibilité de figer **1 ou 4 images**.



Son support de pièce à main **sans fil** peut se fixer **où vous le souhaitez**. Il permet aussi d'allumer et d'éteindre **automatiquement** la caméra.



Son **éclairage à LED** élimine la taille encombrante et la ventilation bruyante d'une source de lumière, et permet l'utilisation d'un **câble plus fin, plus léger et moins fragile**.



Une fois le connecteur de la pièce à main **débranché**, la SOPRO 595 devient facilement **transportable**.



SOPRO **développe et fabrique** des caméras vidéo pour applications médicales **depuis 1986**.

caractéristiques techniques

- CCD 1/3" Haute sensibilité
- Résolution : (752 x 582)PAL ; (768 x 494)NTSC
- Définition : 470 lignes
- Sensibilité : 2 lux
- Eclairage : LED
- Réglage : Automatique
- Image non-inversée
- Angle de vue : 80°
- Longueur du câble : 2,5 m (Option : 5 m)
- Mémoire 1 ou 4 images (en option)
- Taille de la pièce à main : L : 198; I : 27; H : 18 mm
- Taille de la partie utile : I : 16,5 x H : 12 mm
- Poids : 50 g
- Alimentation : 115V~ 60Hz et 230 V~ 50Hz
- Consommation : 12 VA ou 16 VA avec mémoire
- 1 sortie S-vidéo YC (1 Vcc & 0,3 Vcc/75Ω) PAL ou NTSC
- 1 sortie vidéo Composite (1 Vcc/75Ω) PAL ou NTSC
- **CE** : conforme à la directive Européenne 93/42/CEE

REFERENCES PRODUITS :

- SOPRO 595 : Pièce à main caméra
- DOCK 595M : Kit de connexion avec mémoire d'image
- DOCK 595 : Kit de connexion sans mémoire d'image

Les caractéristiques de ce produit sont susceptibles de changer à tout moment.